- Plazas no escalafonadas de Mecánicos especialistas en aparatos, de Ajustador de precisión, de Artifice del Observatorio Astronómico Nacional, de Instrumentistas Ayudantes, de Ayudantes y de Auxiliares de laboratorios, de Mecánicos auxiliares para Observatorios Geofísicos y de Auxiliares de ofícina, para acceder al Contro de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica. Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica.
- Art. 2.º Los aspirantes que reunan los cequisitos del artículo anterior, deberán superar las pruebas que, con carácter general se establezcan para el acceso a los Cuerpos Nacionales de Ingenieros Geografos, Ingenieros Técnicos en Topografía y Cuerpo de Técni-cos Especialistas en Reproducción Cartográfica, respectivamente, pudiendo en cada convocatoria quedar exceptuados de realizar aquellas pruebas de conocimientos generales a que se refiere el artículo 8.º, 2, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
- Art. 3.º De acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en cada convocatoria, se reservarán, para los funcionarios que accedan a dichos Cuerpos mediante el sistema de promoción interna, hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas.
- Art. 4.º Los aspirantes procedentes del sistema de promoción interna que superen las pruebas correspondientes tendrán, en todo que, preferencia para cubrir las plazas vacantes de la respectiva convocatoria sobre los aspirantes que no procedan de este turno.

Lo que comúnico a V. E. Madrid, 25 de marzo de 1985.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

12

Exemo, Sr. Secretario de Estado para la Administración Pública.

# DE ASUNTOS EXTERIORES

5265

REGLAMENTO número 41 sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de motocicletas en lo que se refiere al ruido («Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1982), anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo a la adopción de condiciones uniformes de homologación y reconoci-miento reciproco de la homologación de piezas y equipos para vehículos de motor.

Serie 01 de cumiendas propuestas por Italia, puestas en circula-ción el 24 de Sebrero de 1984, que entraron en vigor el 24 de julio de 1984.

Parrafo 12 (nuevo) ker:

«12 Disposiciones transitorias:

12,1 Desde la fecha de entrada en vigor de la serie 01 de enmiendas, ninguna de las partes contratantes rehusarán conceder homologaciones bajo este Reglamento corregido por la serie 01 de enmiendas

12.2 Desde el 1 de octubre de 1985, las partes contratantes que apliquen este Reglamento, concederan homologaciones sólo si el tipo de vehículo ensayado cumple los requisitos de este Reglamento corregido por la serie 01 de enmiendas.

12.3 Las homologaciones concedidas bajo este Reglamento antes del 1 de octubre de 1985 dejarán de ser válidas el 1 de octubre de 1987 a menos que, la parte contratante que conceda la homologación notifique a las otras partes contratantes que apliquen este Reglamento que el tipo de vehículo ensayado cumple los requisitos de este Reglamento, corregido por la serie 01 de enmiendas

12.4 No obstante los requisitos puestos de manifiesto en el anexo 4 de este Reglamento, seguirá considerándose aceptable un nivel máximo de sonido de 83 dB (A) para motocicletas de la tercera categoría hasta el 1 de octubre de 1986.»

#### ANEXO'3

Раттабо 3.1.2.2. icen:

«3.1.2.2 Motocicletas con caja de cambios operada manualmente.

3.1.2.2.1 Velocidad de aproximación. La velocidad uniforme de la motocicleta en la línea de aproximación AA será tal que:  $N_A = 3/45$  y  $V_A \le 50$  km/h ó  $V_A = 50$ km/h.s

Párrafo 3.1.2.2.2, leer:

«3.1.2.2.2. Elección de la relación de marcha.

3.1.2.2.2.1 Las motocicletas, cualquiera que fuere la cilindrada de su motor provistas de una caja de cambios compuesta de no más de cuatro relaciones, se ensayarán en la segunda relación (siempre due se satisfagan los requisitos del párrafo 3.1.2.2.2.4 de este

3.1.2.2.2.2 Las motocicletas cuya cilindrada no exceda de 175 cm³ y caja de cambios compuesta de cinco o más relaciones, se

someterán a un solo ensayo, en la tercera relación.

3.1.2.2.2.3 Las motocicletas cuya cilindrada exceda de 175 cm<sup>3</sup> y caja de cambios compuesta por cinco o más relaciones, se someterán a un ensayo en la segunda relación y a un ensayo en la tercera relación: el valor promedio de los dos ensayos (siempre que se satisfagan los requisitos del parrafo 3.1.2.2.2.4 de este anexo) se

aceptara como el resultado del ensayo.

3.1.2.2.2.4 Si durante el ensayo llevado a cabo en la segunda relación la velocidad estabilizada del motor sobre la linea de marcación del final del ensayo de pista (Ng) excede un 110 por 100 de cinco (siendo cinco la velocidad del motor correspondiente a la velocidad que desarrolla el motor al máximo de su potencia), el ensayo se realizará en la tercera relación y se aceptará como resultado del ensayo en nivel do ruido medido solamente en esa relación

### ANEXO 4

## «LIMITES MAXIMOS DE NIVEL DE SONIDO (NUEVAS MOTOCICLETAS)

Categoria de motocicletas	Cilindradas det motor (cc)	Valores expresados en dB (A)
Primera categoria. Segunda categoria. Tercera categoria.	. 80 cm <sup>3</sup> ≤ cc≤ 175 cm <sup>3</sup>	77 80 82

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 22 de marzo de 1985.-El Secretario general Técnico.
Fernando Perpiñá-Robert Peyra.

5266

ο:

REGLAMENTO número 51 sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los automóviles que tienen al menos cuatro ruedas, en lo que concierne al ruido («Boletín Oficial del Estado» de 22 de junio de 1983), anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo a la adopción de condiciones uniformes de homologación y reconocimiento reciproco de la homologación de piezas y equipos para vehículos de motor. Serie 01 de enmiendas propuestas por Italia. puestas en circulación el 21 de mayo de 1984, que entraton en vigor el 21 de octubre de 1984.

### ANEXO 3

### - Párrafo 3.1,2,3,2,2, anadir el siguiente texto:

«No obstante, los vehículos de la categoria M1 que tengan más de cuatro relaciones de marcha bacia adelante y equipados con un motor que desarrolle una potencia máxima mayor que 140 kW (ECE) y una relación admisible máxima-potencia/máximo peso mayor que 75 kW (ECE)/t se ensayarán sólo en la tercera relación. siempre que la velocidad con la que la parte trasera del vehículo pase la línea BB en la tercera relación sea mayor que 61 km/h.»

. Párrafo 3.1.2.4.2.1, leer; 🛒 🧀 🗀

Velocidad de aproximación

El sehículo se aproximará a la linea AA' con una velocidad constante comprendida entre:

 $N_A = 3/4 \text{ S y V}_A$ . 50 km/h

$$V_A = 50 \text{ km/h y N}_A = 3/4 \text{ S}$$

No obstante, si durante el ensayo, en el caso de vehículos que tengan más de dos relaciones de marcha separadas, se produjera un