

Septiembre 1995:

	Porcentaje
1. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre:	
a) De Bancos .....	11,422
b) De Cajas .....	11,166
c) Del conjunto de entidades de crédito .....	11,303
2. Tipo activo de referencia de las Cajas de Ahorro .....	12,125
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre dos y seis años .....	11,011
4. Tipo interbancario a un año (Mibor) .....	9,572

(1) La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en la Circular del Banco de España 5/1994, de 22 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto).

Madrid, 17 de octubre de 1995.—El Director general, Raimundo Poveda Anadón.

## COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

**22861** RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de ampliación de homologación e inscripción en el Registro, ya existente, de bidón de plástico de tapa fija, marca y modelo «Reyde, S. A.», L-Ring 8/1 Aro, para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por «Reyde, Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña la solicitud presentada por «Reyde, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Juventud, 23, municipio de Sant Boi del Llobregat (Barcelona), para la ampliación de homologación e inscripción en el Registro de bidón de plástico, marca y modelo «Reyde, S. A.», L-Ring 8/1 Aro, fabricado por «Reyde, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Sant Boi del Llobregat;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación e inscripción en el Registro se solicita, y que la «EIC-ENICRE, ICICT, Sociedad Anónima», mediante informe, certificado y actas con clave BB.VC.11917/95-1, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31) sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas,

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contraseña de inscripción, ya existente, B-332 y definir, por último, como características técnicas para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo: «Reyde, S. A.», L-Ring 8/1 Aro.

Características: Las mismas indicadas en la resolución de homologación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de fecha 25 de enero de 1993, con contraseña de homologación B-332, ampliándola mediante la posibilidad de incorporar en la boca de dos pulgadas un dispositivo tubular de vaciado, llevando en este caso la otra boca un tapón referencia K-70.

Productos autorizados a transportar: Los mismos indicados en la resolución de homologación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de fecha 25 de enero de 1993, con contraseña B-332.

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden de 17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31) sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías

peligrosas; por tanto, con independencia del mismo, se habrá de cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Energía, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepción de esta Resolución, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 7 de agosto de 1995.—El Director general de Seguridad Industrial, Albert Sabala i Durán.

**22862** RESOLUCION de 11 de agosto de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de homologación e inscripción en el Registro de jerricán de plástico tapa fija, marca y modelo «Plasticform, Sociedad Anónima», 60L FS 2,5, para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por «Plasticform, Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña, la solicitud presentada por «Plasticform, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Progrés, 337, municipio de Badalona (Barcelona), para la homologación e inscripción en el Registro de jerricán, marca y modelo «Plasticform, Sociedad Anónima», 60L FS 2,5, fabricado por «Plasticform, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Badalona;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente, que afecta al producto cuya homologación e inscripción en el Registro se solicita, y que la «EIC-ENICRE, ICICT, Sociedad Anónima», mediante informe, certificado y actas con clave BB.VC.11914/95, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31), sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de inscripción J-196 y definir, por último, como características técnicas para cada marcas y modelos registrados las que se indican a continuación:

Marca «Plasticform, Sociedad Anónima», modelo 60L FS 2,5.

Características:

Jerricán de plástico de tapa fija.

Código: 3H1/Y.

Volumen nominal: 60 l.

Dimensiones: 640 x 400 x 340 mm.

Espesor mínimo: 1,7 mm.

Material: Polietileno alta densidad.

Material junta: Poxlán.

Cierre: Tapón roscado diámetro 46,5.

Productos autorizados a transportar: Por carretera, ferrocarril, mar y aire (ADR-TPC, RID-TPF, IMO, OACI).

Los indicados a continuación:

Materias a transportar para la clase 3:

Tensión de vapor máxima a 50 °C: 1,71 bars.

Densidad máxima admisible relativa: 1,5 kg/l.

ADR/TPC: Grupo de envase/embalaje: Materias líquidas inflamables que requieran grupos de embalaje II y III. Apartados b) y c) del marginal 2301 ADR. Excepciones: Materias del 1.º; materias del 2.º, cuya tensión de vapor a 50 °C sea igual o superior a 1,71 bars; nitroglicerina del 8.º; iminas del 12.º, isocianatos de metilo y etilo del 13.º

Las materias del 31.º y 32.º que desprenden CO<sub>2</sub> y NO<sub>2</sub> deben equipar cierres con válvula desgasificadora.

Las materias del 6.º b), 11.º b), 14.º b), 15.º b), 16.º b), 17.º b), 18.º b), 19.º b) y 20.º b) se cerrarán mediante dos dispositivos en serie, uno de ellos roscado o fijado de forma equivalente.

RID/TPF: Grupo de envase/embalaje: Materias líquidas inflamables que requieran grupos de embalaje II y III. Apartados b) y c) del marginal 301 RID. Excepciones: Materias del 1.º; materias del 2.º cuya tensión de vapor a 50 °C sea igual o superior a 1,71 bars; nitroglicerina del 8.º; iminas del 12.º; isocianatos del metilo y etilo del 13.º •

Las materias del 31.º y 32.º que desprendan CO<sub>2</sub> y NO<sub>2</sub> deben equipar cierres con válvula desgasificadora.