

En conseqüència, he disposat:

Article 1. Objecte.

Donar publicitat als criteris objectius de la distribució territorial a les comunitats autònomes de fons complementaris per al finançament de contractes programa per a la formació, per a l'exercici econòmic de 2005, que figuren a l'annex d'aquesta Ordre, en el qual també apareixen les quantitats corresponents a cadascuna de les comunitats autònomes.

Article 2. Justificació.

Per a l'aplicació i justificació de les subvencions objecte d'aquesta Ordre és aplicable el que disposen els articles 2, 3 apartats 1, 4 i 5, i disposicions addicionals primera, segona, tercera apartat 4, quarta, cinquena pel que fa a l'emplenament de l'annex II.7, sisena i vuitena de l'Ordre TAS/892/2005, de 16 de març, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2005, perquè les gestionin les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, publicada en el BOE de 8 d'abril de 2005.

Els documents justificatius s'han d'ajustar als models que apareixen com a annexos II.7, II.8 i, si s'escau, II.4 de l'esmentada Ordre TAS/892/2005, de 16 de març.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 26 d'agost de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sra. Subsecretària, Srs. Secretari General d'Ocupació, Director General del Servei Públic d'Ocupació Estatal i Interventors Delegats de la IGAE en aquest Ministeri i en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

ANNEX

Distribució de fons complementaris per a accions de formació continua

Aplicació pressupostària: 19.101.241-A.452.50

Disposicions reguladores:

Ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques mitjançant contractes programa per a la formació de treballadors, dictada en desplegament del Reial decret 1046/2003, d'1 d'agost, modificada per les ordres TAS/2094/2005, de 17 de juny, i TAS/2562/2005, de 28 de juliol.

Criteris de distribució:

En funció del nombre de treballadors ocupats de l'Enquesta de població activa del segon trimestre de 2004, descomptats els empleats del sector públic.

Distribució territorial de fons complementaris a les comunitats autònomes per al finançament de contractes programa per a la formació

Comunitats autònomes	Contractes programa
Andalusia	10.755.320
Aragó	2.077.194
Astúries	1.576.845
Balears	1.763.987
Canàries	3.171.102

Comunitats autònomes	Contractes programa
Cantàbria	934.082
Castella i Lleó	3.879.576
Castella-La Manxa	2.751.574
Catalunya	12.899.109
Comunitat Valenciana	8.069.790
Extremadura	1.453.013
Galícia	4.684.884
Madrid	9.969.834
Múrcia	2.078.836
Navarra	1.061.171
Rioja (La)	517.693
Total	67.644.010

MINISTERI D'INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ

14887 ORDRE ITC/2765/2005, de 2 de setembre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i IV del Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions mínimes que han de complir les instal·lacions de rentatge interior o desgasificació i despressurització, així com les de reparació o modificació, de cisternes de mercaderies perilloses. («BOE» 213, de 6-9-2005.)

Mitjançant el Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, es van determinar les condicions que han de complir les instal·lacions dedicades al rentatge interior o desgasificació i despressurització, així com les de reparació o modificació, de les cisternes de mercaderies perilloses.

Les determinacions estrictament tècniques figuren en els annexos al Reial decret esmentat. Així, a l'annex I es van establir els requisits tècnics exigibles a les instal·lacions de rentatge interior de cisternes de carretera i bateries de recipients i, a l'annex II, els requisits tècnics de desgasificació i despressurització de cisternes; mentre que als annexos III i IV, els models de sol·licitud i de certificat de rentatge interior o desgasificació i despressurització de cisternes de mercaderies perilloses, respectivament.

S'ha posat de manifest en el temps transcorregut des que es va aprovar el Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, que la complexitat tècnica i diversitat de tècniques de rentatge de les cisternes, així com l'elevat nombre de mercaderies perilloses, de característiques molt diferents, fan necessari modificar el contingut dels annexos, l'entrada en vigor dels quals va fixar, la disposició final tercera de l'esmentat Reial decret, al cap de dos anys de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Mitjançant aquesta Ordre es modifiquen els annexos I, II i IV del Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, en el sentit d'adequar a l'estat actual de la tècnica els requisits tècnics exigits a les instal·lacions de rentatge interior de cisternes de mercaderies perilloses, requisits i els procediments tècnics de desgasificació i despressurització de sistemes de mercaderies perilloses. Així mateix es modifica el model oficial de certificat de rentatge interior de cisternes de mercaderies perilloses o de la seva desgasificació i despressurització.

L'ordre, durant la seva tramitació, ha estat objecte d'informe per la Comissió Permanent de la Comissió per a la coordinació del transport de mercaderies perilloses i

així mateix s'ha sotmès al procediment d'informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques que preveu el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual s'apliquen les disposicions de la Directiva 98/34/CE del Parlament i del Consell de 22 de juny de 1998.

La disposició final segona del Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, faculta el ministre de Ciència i Tecnologia (en l'actualitat d'Indústria, Turisme i Comerç) perquè, atenent l'evolució de l'estat de la tècnica, pugui modificar els annexos d'aquest Reial decret, per tal que es possibiliti un nivell de seguretat almenys equivalent al que s'hi estableix.

En virtut d'això, d'acord amb el Consell d'Estat, disposo:

Article únic. *Substitució dels annexos I, II i IV del Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions mínimes que han de complir les instal·lacions de rentatge interior o desgasificació i despressurització, així com les de reparació o modificació, de cisternes de mercaderies perilloses.*

Els annexos I, II i IV del Reial decret 948/2003, de 18 de juliol, se substitueixen pels que s'insereixen a continuació.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l'empara de la competència exclusiva que en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica atribueix a l'Estat l'article 149.1.13a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 2 de setembre de 2005.

MONTILLA AGUILERA

«ANNEX I

Requisits tècnics mínims exigibles a les instal·lacions de rentatge interior de cisternes de mercaderies perilloses

A) Les instal·lacions de rentatge interior de cisternes de mercaderies perilloses han de disposar com a mínim dels sistemes i equips següents:

1. Generador de vapor d'aigua de les característiques mínimes següents per a la seva injecció per mànega:

- a) Pressió de timbre a 6 kg/cm².
- b) Generació de vapor d'aigua a 120 °C.

2. Escalfador d'aigua amb el generador esmentat o per un altre sistema, que permeti que l'aigua assoleixi una temperatura de 70-80 °C.

3. Sistema de pressió per a aigua calenta i freda, amb dues línies com a mínim.

a) Una línia per a mànegues per a ús manual del treballador amb la seva corresponent bomba: pressió de sortida de l'aigua 25 kg/cm² amb un cabal de 18 a 20 litres/minut.

b) Una altra línia per a rotatiu o capçal (mínim 1) o rotatius o capçals de projecció d'aigua calenta o freda apta per a la pressió següent: En vehicles cisterna de carretera, la pressió de l'aigua en sortir impulsada del rotatiu ha de ser de 50 kg/cm² amb un cabal de 50-60 litres/minut. Les instal·lacions de rentatge interior de contenidors cisterna o cisternes portàtils de no més de 9 metres (30 peus), de transport multimodal ADR-RID o IMDG han de preveure per bomba un sistema de pressió de l'aigua que en sortir

impulsada per rotatiu sigui de 100 kg/cm² i un cabal de 80-90 litres/minut. Les instal·lacions de rentatge interior de vagons cisterna i contenidors de 12 metres o més (40 peus) segons el RID-ADR han de tenir un sistema de pressió de l'aigua que en sortir impulsada per rotatiu sigui de 200 kg/cm² amb un cabal de 120-130 litres/minut.

c) Opcionalment, una línia derivada de la indicada en el punt a) amb connexió d'aigua a 25 kg/cm² i cabal de 18 a 20 litres/minut, a rotatiu o capçal per a cisternes de plàstic reforçat amb fibra de vidre o amb revestiments de plàstic o d'un altre tipus similar, a les quals no es poden aplicar les pressions que esmenta l'apartat b) anterior, ni tampoc els cabals esmentats.

4. Sistema de dosificació de productes netejadors per a la injecció dels productes adequats en cada cas, que s'injectin en la tovera o tub d'entrada de l'aigua als rotatius o mànegues.

5. Sistema de tractament previ d'aigües (grup descalcificador o altres) quan les característiques de les aigües que s'utilitzin en el rentatge interior de les cisternes ho requereixin.

6. Grup compressor o en el seu lloc sistema elèctric adequat per a local mullat segons el Reglament de baixa tensió per a maniobres pneumàtiques o elèctriques dels equips de neteja.

7. Sistema d'elevació mecànic o elèctric per a la maniobra del rotatiu o capçal o dels rotatius o capçals que en el cas de ser elèctric ha d'incloure obligatòriament la maniobra a 24 volts.

B) Les instal·lacions de rentatge interior de cisternes que requereixin pel tipus de producte a netejar un sistema d'assecatge posterior al rentatge han de disposar d'una zona d'assecatge de la cisterna amb una turbina que accioni l'aire calent a 60-80 °C, o dispositiu equivalent que garanteixi l'assecatge adequat de la cisterna després del rentatge.

C) Cada instal·lació de rentatge interior de cisternes ha de tenir la informació tècnica documentada dels productes necessaris per a la neteja dels residus químics identificats segons número ONU per als quals està preparada.

D) El personal tècnic de suport que treballi en instal·lacions de rentatge ha de conèixer els procediments o operacions de la instal·lació de rentatge i ha de disposar dels equips de seguretat (explosímetres, vestits especials, guants, corretjams, llums de seguretat per a atmosferes explosives, equips de respiració autònoms, analitzador d'oxigen, etc.) adequats per a la realització del seu treball, així com rebre cursos formatius específics organitzats per part de l'empresa de rentatge.

No obstant el que indiquen els punts A), B) i C) anteriors, en cas de centres de rentatge interior de cisternes que pertanyin a una empresa de fabricació de productes químics i que estiguin ubicats en la mateixa fàbrica o en una zona annexa i quan es tracti del rentatge interior de les cisternes que transporten les mercaderies perilloses que l'esmentada empresa fabrica o les matèries químiques perilloses que l'empresa incorpora o manipula en el procés de fabricació, aquesta empresa pot utilitzar uns mitjans tècnics i procediments diferents encara que equivalents als indicats anteriorment, amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent, amb un informe tècnic favorable d'un organisme de control autoritzat que certifiqui el compliment de les condicions de seguretat del procediment i també la seva eficàcia, així com el compliment de l'article 6.5 d'aquest Reial decret.

ANNEX II

Requisits i procediments tècnics de desgasificació i despressurització de cisternes de mercaderies perilloses

Introducció: La desgasificació i despressurització de cisternes per a gasos de la classe 2 s'ha de fer prèviament

a les cisternes que necessiten ser sotmeses a una reparació o rentatge interior.

Aquestes cisternes, ja buides de producte, contenen a l'interior producte residual en fase gas, que dota la cisterna de certa pressió, que ha de ser eliminada.

Procediment de desgasificació i despressurització:

El procediment d'aquesta operació depèn del tipus de producte que contingui la cisterna. Se'n diferencien quatre grups:

- Productes inflamables.
- Productes no inflamables.
- Amoniac o productes de fàcil absorció per l'aigua.
- Clor líquid.

En cas que el producte químic no es correspongui amb els anteriors grups o substàncies o una empresa prefereixi utilitzar un procediment diferent dels anteriors, encara que equivalent, es pot utilitzar aquest procediment amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent, amb un informe tècnic favorable d'un organisme de control autoritzat que certifiqui el compliment de les condicions de seguretat del procediment i la seva eficàcia així com el compliment de les prescripcions reglamentàries que els siguin aplicables.

a) Productes inflamables:

1. Arribada de la cisterna, ubicació i anivellament d'aquesta per dur a terme aquesta operació.

2. Connexió mitjançant mànegues de la vàlvula de fase gas a una torxa per cremar el producte.

3. Connexió mitjançant mànega de la vàlvula de fase líquida a la xarxa d'aigua a una pressió superior a la de l'interior de la cisterna.

4. Ompliment amb aigua de la cisterna per al desplaçament de la fase gas que passa a ser cremada en la torxa, amb dispositiu antiretorn de la flama.

5. Quan la cisterna està plena d'aigua, es comprova el procediment adequat o es decanta, en el cas de cisternes de carretera, d'endavant cap enrere per eliminar les possibles bosses de gas a l'interior. Aquest balanceig es pot fer mitjançant la suspensió pneumàtica de la tractora.

6. Una vegada la cisterna no contingui producte en fase gas, s'ha de buidar, mitjançant mànega en la fase líquida, i s'han de descarregar les aigües en una estació depuradora per al seu tractament.

7. Quan s'hagi dut a terme aquesta operació, s'ha de treure el pas d'home de la cisterna, i s'hi ha de col·locar una mànega unida a un compressor d'aire que, durant aproximadament dues hores, airejarà i ventilrà l'interior de la cisterna.

8. Després d'aquest període de temps, s'ha de verificar mitjançant un explosímetre i amb l'ajuda d'una vareta d'alumini com a allargador, si la cisterna conté una atmosfera explosiva, és a dir, si encara conté restes de gas.

9. Una vegada comprovat que no hi ha productes residuals, personal especialitzat s'ha d'introduir a l'interior de la cisterna amb grups autònoms de respiració, explosímetres i una llanterna antideflagrant.

10. Se n'ha d'inspeccionar l'interior i la cisterna ja està a punt per ser reparada o per fer-hi el que s'escaigui.

En lloc d'aigua, quan les condicions tècniques i de seguretat ho aconsellen, es pot fer servir nitrogen, per a una millor inertització i desgasificació.

b) Productes no inflamables: El procediment a seguir en el cas de desgasificació i despressurització de cisternes amb productes no inflamables és el mateix que en el cas dels inflamables, però amb la diferència que en aquests productes la sortida de gas de la cisterna no es porta a una torxa, sinó a un dipòsit d'aigua on es borbolla el gas perquè en disminueixi la pressió i s'absorbeixi la màxima quantitat possible de producte.

En aquest cas l'aigua del borbolleig s'ha de dirigir a una estació depuradora d'aigües residuals per al seu tractament, i s'ha de recollir l'aigua amb el procediment adequat en un recipient, per al seu posterior tractament abans de ser cremat.

c) Amoniac o productes de fàcil absorció per l'aigua:

1. Arribada a la cisterna, ubicació i anivellament adequat d'aquesta per dur a terme aquesta operació.

2. Sense obrir la vàlvula de la fase gasosa, i per la connexió de mànega en la fase líquida, s'ha d'omplir la cisterna d'aigua mitjançant una bomba, a una pressió superior a la de l'interior de la cisterna.

3. La cisterna, a mesura que es va omplint, va disminuint la seva pressió interior, per l'efecte d'absorció de l'aigua.

4. Quan ja està absorbit el gas (pressió inferior o igual a zero) s'obre la vàlvula de la fase gasosa que està connectada mitjançant mànega a un dipòsit d'aigua, i així es fa borbollejar el gas residual que queda de l'operació d'absorció.

5. Una vegada la cisterna ja no contingui producte en fase gas, s'ha de buidar mitjançant mànega en la fase líquida, i s'han de descarregar les aigües en una estació depuradora per al seu tractament.

6. Quan s'hagi dut a terme aquesta operació, s'ha de treure el pas d'home de la cisterna, i s'hi ha de col·locar una mànega unida a un compressor d'aire que, durant aproximadament dues hores, airejarà i ventilrà l'interior de la cisterna.

7. Després d'aquest període de temps, s'ha de verificar mitjançant un explosímetre i amb l'ajuda d'una vareta d'alumini com a allargador, si la cisterna conté una atmosfera explosiva, és a dir, si encara conté restes de gas.

8. Una vegada comprovat que no hi ha gasos residuals, personal especialitzat s'ha d'introduir a l'interior de la cisterna amb grups autònoms de respiració, explosímetres i una llanterna antideflagrant.

9. Se n'ha d'inspeccionar l'interior i la cisterna ja està a punt per ser reparada o per fer-hi el que s'escaigui.

d) Clor líquid: La desgasificació i despressurització de cisternes de clor únicament es pot fer en instal·lacions de fabricants i envasadors d'aquest producte, mitjançant un procediment que ha d'autoritzar l'autoritat competent amb l'informe tècnic previ d'un organisme de control que certifiqui el compliment de les condicions de seguretat del procediment i la seva eficàcia, així com el compliment de les prescripcions reglamentàries que els siguin aplicables.»

«ANNEX IV

Certificat de rentatge interior o desgasificació i despressurització de cisternes de mercaderies perilloses

1. Identificació de la instal·lació de rentatge interior de cisterna o de desgasificació i despressurització:

- Nom.
- Adreça.
- Núm. de telèfon i fax.
- NIF.
- Núm. del Registre d'establiments industrials.
- Núm. de certificat d'acreditació de la instal·lació i nom de l'organisme de control autoritzat.

2. Data..... i núm. de certificat de rentatge

3. Que la cisterna matrícula i número d'identificació de la cisterna ha transportat, d'acord amb la informació indicada pel conductor o propietari, un carregament de amb número ONU.....

4. Que una vegada finalitzada la neteja interior de la cisterna, aquesta ha quedat totalment neta de tota impuresa, havent-ne verificat l'estat mitjançant inspecció ocular interior; per la qual cosa l'esmentada cisterna compleix les

disposicions del Reial decret 2115/1998, de 2 d'octubre, sobre transport de mercaderies perilloses per carretera, o el Reial decret 412/2001, de 20 d'abril, pel qual es regulen diversos aspectes relacionats amb el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril, i també les disposicions de l'ADR, RID o IMDG que li siguin aplicables en cada cas, i queda en disposició de tornar a carregar.

5. Compartiments rentats:

6. Tipus de neteja efectuada:

7. Observacions (en aquest apartat s'hi ha d'indicar qualsevol altra informació necessària del rentatge interior de la cisterna o que tingui relació, si s'escau, amb la desgasificació i despressurització de la cisterna):

8. El senyor, responsable tècnic de la instal·lació, es responsabilitza tècnicament de qualsevol dany o perjudici ocasionat per una mala neteja de les cisternes o, si s'escau, per una deficient desgasificació i despressurització d'aquesta.

9. Segell del rentador i signatura del responsable de la instal·lació de rentatge o desgasificació i despressurització de cisternes.»

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

14923 *ORDRE APA/2776/2005, de 5 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre APA/990/2005, de 14 d'abril, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.* («BOE» 214, de 7-9-2005.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia inclosa a la llista del Codi zoonosol internacional de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal. La seva propagació suposa un perill greu per a la cabanya i podria tenir conseqüències molt desfavorables per als intercanvis comercials a escala internacional. Les mesures específiques de lluita contra la malaltia les regula el Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen mesures específiques de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o llengua blava.

El 13 d'octubre de 2004, el programa de vigilància de la llengua blava que preveu l'article 11.1.b) del Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, aplicat per la Comunitat Autònoma d'Andalusia va posar de manifest la circulació del virus de la llengua blava a la part oriental de la província de Cadis. Les mesures de protecció a escala comunitària van ser adoptades inicialment mitjançant la Decisió 2004/697/CE de la Comissió, de 14 d'octubre de 2004, relativa a determinades mesures de protecció contra la febre catarral ovina o llengua blava a Espanya, així com mitjançant diverses decisions modificatives de la Decisió 2003/828/CE de la Comissió, de 25 de novembre de 2003, relativa a les zones de protecció i vigilància en relació amb la febre catarral ovina. L'última decisió comunitària en aquest sentit és la Decisió 2005/393/CE de la Comissió, de 23 de maig de 2005, sobre les zones de protecció i vigilància en relació amb la febre catarral ovina i les condicions que s'apliquen als trasllats d'animals des d'aquestes zones o a través d'aquestes zones.

D'acord amb la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, i sense perjudici de les mesures adoptades per la Comissió Europea, mitjançant l'Ordre APA/3411/2004, de 22 d'octubre, es van establir mesures específiques de caràcter urgent respecte de la llengua blava, davant la seva aparició en el territori peninsular espanyol. Aquestes mesures han estat modificades posteriorment a la vista

de l'evolució de la malaltia i seguint el criteri del grup d'experts que preveu el Pla d'intervenció a què es refereix la disposició addicional única del Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, mitjançant successives ordres ministerials, de les quals l'última és l'Ordre APA/990/2005, de 14 d'abril, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

Després de la confirmació dels últims focus a l'agost, és necessari modificar la zona restringida a fi d'incloure-hi diverses comarques veterinàries de les províncies d'Àvila, Salamanca, Toledo i Ciudad Real i de la Comunitat de Madrid. Així mateix, és necessari establir un règim especial de moviments dels animals d'espècies sensibles des d'explotacions situades en un radi de 20 quilòmetres a l'entorn de l'explotació o explotacions afectades, i un règim transitori per al moviment de caps de bestiar de lídia amb destinació a espectacles taurins en els 30 dies següents a la inclusió de les explotacions en una zona restringida.

En virtut d'això, dispenso:

Article únic. *Modificació de l'Ordre APA/990/2005, de 14 d'abril, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.*

L'Ordre APA/990/2005, de 14 d'abril, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava, queda modificada de la manera següent:

U. L'apartat a) de l'article 2 queda redactat de la manera següent:

«a) Zona restringida: la Comunitat Autònoma d'Illes Balears, la Comunitat Autònoma d'Extremadura, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i les províncies o comarques veterinàries següents:

A la Comunitat Autònoma d'Andalusia, les províncies de Cadis, Màlaga, Huelva, Sevilla i Còrdova i les comarques veterinàries de Jaén i Andújar a la província de Jaén.

A la Comunitat de Castella-la Manxa, les comarques veterinàries d'Oropesa, Belvís de la Jara, Talavera de la Reina, Los Navalmorales, Almorox, Gálvez, Mora, Toledo, Torrijos i Juncos, de la província de Toledo i les comarques veterinàries d'Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén, Almodóvar del Campo i Malagón a la província de Ciudad Real.

A la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, les comarques veterinàries de Candeleda, Arenas de San Pedro i Sotillo de la Adrada a la província d'Àvila i les comarques veterinàries de Sequeros i Béjar a la província de Salamanca.

A la Comunitat de Madrid, les comarques veterinàries d'Aranjuez, El Escorial, Griñón, Navalcarnero i San Martín de Valdeiglesias.»

Dos. S'inclou un nou article, 5 bis, amb el contingut següent:

«Article 5 bis. *Moviments en el radi de 20 quilòmetres al voltant d'un focus.*

1. Una vegada que l'autoritat competent confirmi un focus de llengua blava, es prohibeix la sortida d'animals d'espècies sensibles d'explotacions localitzades en el radi de 20 quilòmetres al voltant d'aquest, fins que es desactivi el focus esmentat, i queda autoritzada l'entrada d'animals amb independència de quin sigui el seu origen.

2. No obstant el que preveu l'apartat anterior, l'autoritat competent pot autoritzar els moviments de sortida següents, tant per a vida com per a sacrifici o amb destinació a espectacles taurins, d'animals d'espècies sensi-